SONY

ポータブルベースユニット

PB-01

仕様書

PB-01は、デジタルワイヤレスレシーバーDWR-P01DNを3台搭載可能な可搬型ベースユニット。テレビホワイトスペース帯全帯域+1.2GHz帯対応です。

主な仕様

高周波部	
周波数範囲	：470～714MHz、1240～1260MHz
アンテナ入力端子	：BNC-R、50Ω×2
カスケード出力端子	：BNC-R、50Ω×2
カスケード可能台数	：2台従属接続して、計3台まで使用可能
通過損失	：＋3dB/－3dB以内
ブースター用電源	：OFF/9V/12V切替え（アンテナ入力端子から供給）
アッテネーター	：0/5/10dB
オーディオ部	
ヘッドホン端子	：ステレオミニジャック、ステレオ標準ジャック
	対応インピーダンス16～63Ω
アナログ出力端子	：XLR-3-32タイプ（各チャンネルごとに2系統）
デジタル出力端子	：デジタル1…XLR-3-32タイプ、110Ω
	デジタル2…BNC-R、75Ω
PHONESCASCADE端子	：XLR-5-32タイプ
基準出力レベル	：アナログ出力…－58dBu（LINE/MIC出力をMIC設定時）
	－12dBu（LINE/MIC出力をLINE設定時、LINE出力）
	デジタル出力…－36dBFs
ダイナミックレンジ	：106dB以上（A-weighted）
全高調波ひずみ率	：0.03%以下（コーデックモード1、2設定時）
	0.3%以下（コーデックモード3設定時）
音声遅延時間	
アナログ出力	：1.9msec（コーデックモード1設定時）（送受 3.4msec）
	0.5msec（コーデックモード2設定時）（送受 1.5msec）
	1.9msec（コーデックモード3設定時）（送受 4.0msec）
デジタル出力	：1.9msec（コーデックモード1設定時）（送受 3.4msec）
	1.5msec（コーデックモード2設定時）（送受 2.5msec）
	2.8msec（コーデックモード3設定時）（送受 4.9msec）
その他	
WORD SYNC IN端子	：BNC-R、75Ω終端機能付き（32～96kHz）
WORD SYNC OUT端子	：BNC-R、75Ω
LAN端子	：RJ45モジュールジャック×1
	100BASE-TX/10BASE-T（IEEE802.3u/IEEE802.3準拠）
一般	
電源	：AC100V、50/60Hz（正面に電源スイッチ）
	DC12V（背面に電源スイッチ）
電源コネクター	：AC 3Pインレット
	DC XLR-4-32Fタイプ
消費電力	：36W以下（AC 100V時）
	2.5A以下（DC 12V時）
許容動作温度	：0～50℃
許容保存温度	：－20～＋60℃
外形寸法（幅×高さ×奥行）	：約195×296×303mm（突起部を除く）
質量	：約6.0kg
付属品	
ホイップアンテナ（2）、電源コード（1）、3極→2極変換プラグ（1）、	
PHONESカスケードケーブル（1）、CD-ROM（取扱説明書）（1）、CD-ROM（Wireless Studio）（1）	